

MIGHTY GT9



Seguridad y fuerza garantizada.



Motor
Qummins
ISF 3.8



Sensor y
asistencias
de seguridad



Carga útil
6.500 Kg



Freno
de aire



Largo de la
carrocería
7470 cm.

4
AÑOS

DE GARANTÍA
LIBRES DE KILOMETRAJE



Respalda
Fidocar



HYUNDAI
CAMIONES & BUSES

www.hyundaicamiones.com.uy

☎ 2683 6251

MIGHTY GT9

DIMENSIONES	
Distancia entre ejes	4.500
General (Chasis Cabina) (mm) L x A x H	8005 x 2028 x 2320
Voladizo (mm) Delantero	1.135
Voladizo (mm) Trasero	2.370
C.A (Cabina al eje trasero) (mm)	3.910
C.E (Cabina hasta el final del bastidor) (mm)	6.165
Distancia mínima al suelo (mm)	165
Radio de giro mínimo m	9.00
Largo de la carrocería (mm)	7470
CAPACIDAD (KG)	
Carga útil	6.500 kg
MOTOR	
Modelo	ISF3.8s3154 EURO5
Tipo	Turbo Intercooler Motor diésel de 4 tiempos, refrigerado por agua e inyección directa
Número de cilindros	4 en línea
Cilindrada del pistón (cc)	3760
Diámetro interior (mm)	102 x 115
Potencia (HP/Rpm)	154/2600
Torque Máx	500 / 1200-1900
Sistema de enfriamiento	Radiador, Tipo de aleta y tubo corrugado con tapa de presión y tanque condensador
Sistema eléctrico de batería	2 x 12 V-105 AH MF (en serie)
Alternador	28V-70A
Arrancador	24V-3.6kW
Sistema de combustible	Bomba de inyección Common Rail
Lubricación	Lubricación forzada mediante bomba de engranajes
Sistema de válvulas	Árbol de levas simple, 4 válvulas por cilindro
EMBRAGUE	
Tipo	Resorte de diafragma, placa seca simple, preamortiguador
Tamaño del revestimiento (mm): diámetro exterior x diámetro interior	ø325 x ø208 / ø395 x ø240
TRANSMISIÓN	
Modelo	6-55CY10K
Tipo	Manual 6D + 1R
NEUMÁTICOS / LLANTAS	
Tipo	Delantero: SIMPLE, Trasero: DOBLE
Neumaticos Delantero/Trasero	225/75R17.5-14PR (S)
FRENOS	
Sistema	Freno de tambor delantero y trasero totalmente operado por sistema de aire

FRENO DE ESCAPE	
Tipo	Tipo de válvula de mariposa
DIRECCIÓN	
Tipo	Columna de dirección inclinable y telescópica de 4 radios.
SUSPENSIÓN	
Tipo	Delantero: ballestas cónicas Trasero: ballestas multi hojas
Amortiguador	Tipo telescópico hidráulico de doble efecto en el eje delantero y trasero
TANQUE DE COMBUSTIBLE	
Capacidad	200 litros
Material	Aluminio
CABINA	
Tipo Montaje	Tipo inclinable con barras de torsión, construcción totalmente soldada de Tipo rígido
Asiento del conductor	Ajustable hacia adelante y hacia atrás reclinable, cuero/tela de PVC
Asiento del pasajero	Asiento de banco, cuero/tela de PVC
SISTEMAS DE SEGURIDAD	

